








照光式スイッチ選択表 Illuminated Type Switches Selection Table

シリーズ名/Series	TM/TR	LTM/LTR	TP/TPL	
外観 Appearance				
極数/Poles	1	1	2	
定格/Ratings	TM : 1VA Max. TR : DC12V 10mA Max.	TM/TRと同じ	DC30V 100mA Max. 0.1mA Min.	
特長	<ul style="list-style-type: none"> ・LED単色照光式、2色照光式 ・メタル接点、ラバー接点 ・軽快なクリック動作 	<ul style="list-style-type: none"> ・LED単色照光式 	<ul style="list-style-type: none"> ・LED単色照光式 ・ロック式、ノンロック式 	
掲載ページ/Page	76	75	87	
シリーズ名/Series	LP1/LP2			8T
外観 Appearance				
極数/Poles	1・2			1
定格/Ratings	AC125V 3A・AC250V 3A・DC30V 3A 10mA Min.			AC125V 3A Max.
特長	<ul style="list-style-type: none"> ・LED単色照光式／2色分割照光式 ・短胴構造、プリント基板実装用、パネル取付用 ・金メッキ接点／銀メッキ接点 			<ul style="list-style-type: none"> ・LED単色照光式 ・LED2色照光式
掲載ページ/Page	123	123	124	148
シリーズ名/Series	DP	MPN	LPR/LPS	
外観 Appearance				
極数/Poles	1	2	2	
定格/Ratings	DC24V 50mA Max.	DC5V 100mA Max.	AC125V 6A・AC250V 3A	
特長	<ul style="list-style-type: none"> ・LED単色照光式、2色照光式 ・豊富なキャップバリエーション 	<ul style="list-style-type: none"> ・2回路スイッチ ・ロック式、ノンロック式 ・LED単色照光式 	<ul style="list-style-type: none"> ・ランプ全面照光式 (6V・14V・28V) ・豊富なカラーデザイン 	
掲載ページ/Page	93	93	98	162
掲載ページ/Page	93		98	166

照光式スイッチ選択表 Illuminated Type Switches Selection Table

口ツカースイッチ	シリーズ名/Series	8H	8K	トグルスイッチ	8K
	外観 Appearance	パネル取付け 	パネル取付け 		パネル取付け 
	極数/Poles	2	2		2
	定格/Ratings	AC125V 6A Max.	AC125V 6A Max.		AC125V 6A Max.
	特長	<ul style="list-style-type: none"> LED単色照光式 スナップイン取付け スイッチ回路とLED回路を分離 	<ul style="list-style-type: none"> 2色発光LED使用 スナップイン取付け スイッチ回路とLED回路を分離 		<ul style="list-style-type: none"> スナップイン取付け LED単色照光式 スイッチ回路とLED回路を分離
	掲載ページ/Page	326	328	328	
	シリーズ名/Series	8X	HLN208	デジタルスイッチ	DGP900
	外観 Appearance	パネル取付け 	パネル取付け 		パネル取付け 
	極数/Poles	2	1・2		1
	定格/Ratings	AC125V 6A Max.	1/4HP AC125V 8A Max.・1/2HP AC125V 6A Max.		DC28V 100mA Max.
特長	<ul style="list-style-type: none"> スナップイン取付け ランプ前面照光式 (6V・14V・28V) 	<ul style="list-style-type: none"> スナップイン取付け ネオン球照光式(AC125V/250V) UL, CSA, VDE 認定品 	<ul style="list-style-type: none"> スナップイン取付け 内部LEDによりダイヤル文字を照光 		
掲載ページ/Page	330	377	481		
シリーズ名/Series	HLN115/116/215/216				
外観 Appearance	パネル取付け 				
極数/Poles	1・2				
定格/Ratings	AC125V 15A・AC250V 10A Max.				
特長	<ul style="list-style-type: none"> スナップイン取付け ネオン球照光式(AC125V/250V) UL, CSA, VDE 認定品 				
掲載ページ/Page	380				