

レバー・ロッカースイッチ選択表 Lever & Rocker Switch Selection Table

シリーズ名/Series	FL	ALE	BL				
形状 Appearance	丸洗い 	丸洗い 					
極数/Poles	1・2	1・2	1・2				
定格/Ratings	0.4VA Max. (DC28V Max. 1μA Min.)	AC/DC 48V 50mA Max. 1μA Min.	AC/DC 20V 50mA Max. 1μA Min.				
特長	<ul style="list-style-type: none"> 丸洗い洗浄が可能 全モールドタイプ 金メッキ接点 	<ul style="list-style-type: none"> 丸洗い洗浄が可能 UL規格認定品 金メッキ接点 	<ul style="list-style-type: none"> ワイピング接触機構 軽快な操作フィーリング 金メッキ接点 				
掲載ページ/Pages	308	310	313				
シリーズ名/Series	SLE6	SLE10	SL10	SLE10K			
形状 Appearance	 S/D  TAB  R/A		 突入100A用	 パネル防水			
極数/Poles	1	1	2	2			
定格/Ratings	AC125V 6A Max. AC250V 4A Max.	AC125V 10A Max. AC250V 5A Max.	AC125V 10A Max. AC250V 6A Max.	AC125V 10A Max. AC250V 6A Max.			
特長	<ul style="list-style-type: none"> パネルヘスナップイン取付け 機器の電源開閉用 UL, CSA, VDE, SEMKO規格認定品 		<ul style="list-style-type: none"> パネルヘスナップイン取付け 突入電流100A UL, CSA, VDE規格認定品 	<ul style="list-style-type: none"> パネルヘスナップイン取付け 突入電流60A UL, CSA, VDE規格認定品 			
掲載ページ/Pages	355		358	360			
シリーズ名/Series	Green series				3 series		
形状 Appearance	 MLD  MHL  MHV  MRL  MRV				 3M  3V		
極数/Poles	1~4				1・2		
定格/Ratings	AC125V 6A・AC250V 3A Max. AC/DC 5V 10mA Min.				AC125V 6A・AC250V 3A Max.		
特長	<ul style="list-style-type: none"> 端子は、ボックスにインサート成形 自己消火性(UL94V-0)ボックスを使用 金メッキ接点 UL規格認定品 				<ul style="list-style-type: none"> 豊富なレバー・ロッカー 軽快な切換動作 		
掲載ページ/Pages	344	346	348	350	352	317	318

SMT 照光式ディスプレイボタン グル レバー・ロッカー スライド ロータリー デジタル キー トリガー フラット

レバー・ロッカースイッチ選択表 Lever & Rocker Switch Selection Table

シリーズ名/Series	HLA/HLC/HLS		EL		ELE					
形状 Appearance					防塵					
極数/Poles	1・2		1・2		1・2					
定格/Ratings	AC125V 8~12A Max.		AC125V 10~25A Max.		AC125V 15~25A Max.					
特長	<ul style="list-style-type: none"> 自己消火性(UL94V-0)ボックス使用 全モールド製パネルにねじおよびスナップイン取付け UL, CSA認定品 		<ul style="list-style-type: none"> タブ、ねじ、はんだ端子 自己消火性(UL94V-0)ボックス使用 パネルへねじ取付け 		<ul style="list-style-type: none"> タブ端子 自己消火性(UL94V-0)ボックス使用 パネルへねじ取付け 					
掲載ページ/Pages	370		363		366					
シリーズ名/Series	HL115-30		HLN208		HLN115/116/215/216		STE			
形状 Appearance			照光式		照光式		突入90A用			
極数/Poles	1		1・2		1・2		1			
定格/Ratings	AC125V 15A・AC250V 10A Max.		1/4HP AC125V 8A Max.		AC125V/AC250V 10~16A		AC125V 15A・AC250V 8A Max.			
特長	<ul style="list-style-type: none"> ボタンにカラーチップインジケータ採用 タブ端子#250 UL, CSA, VDE規格認定品 		<ul style="list-style-type: none"> パネルにスナップイン取付け タブ端子#187 UL, CSA, VDE規格認定品 		<ul style="list-style-type: none"> パネルにスナップイン取付け タブ端子#250 UL, CSA, VDE規格認定品 		<ul style="list-style-type: none"> 全モールド製パネル取付用 突入電流90A UL, CSA, 電取認定品 			
掲載ページ/Pages	375		377		380		368			
シリーズ名/Series	8 series									
形状 Appearance	8H 8HD		8H-LED 照光式		8K-LED 照光式		8X 照光式		8M 8V-m 8Q 8V-a	
極数/Poles	1~4									
定格/Ratings	AC125V 6A Max. AC/DC 5V 10mA Min.									
特長	<ul style="list-style-type: none"> 端子形状: はんだ端子・PC端子 自己消火性(UL94V-0)ボックスを使用 UL, CSA規格認定品 									
掲載ページ/Pages	322	324	326	328	330	332	334	336	338	

SMT 照光式 デイック 押ボタン トグル レバー・ロッカー スライド ロータリー デジタル キー トリガー フラット